



Сертификат качества

Самоклеящаяся стекловолоконная лента



Технические характеристики

Показатели	Норма	Рез.исп.
-Содержание пропиточного состава,%	≥15%	23
Масса на единицу площади г / м ²	≥50	52
Номинальный размер ячейки, мм / мм	≤3x3	2x2
Разрывная нагрузка / 50 мм по основе/утку	≥500/200	252/205
Ширина	48 +/- 3%	48
Клей:	акриловый клей	
Длина, мм		10,20,45,90,153

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеящаяся стекловолоконная лента - это изделие на основе стекловолоконной сетки, на одну сторону которой нанесен акриловый клей.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Основное свойство продукта - высокая устойчивость к поломке / разрыву / износу, устойчивость к щелочной среде и хорошая адгезия к рекомендуемым поверхностям.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Самоклеящаяся лента из стекловолокна применяется для:

- усиления стыков швов гипсокартонных листов;
- заделки и предотвращения трещин в стенах и потолках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Идеально подходит для уплотнения швов между листами гипсокартона;
- Идеально подходит для заделки и предотвращения трещин в стенах и потолках.

ХРАНЕНИЕ

Самоклеящаяся лента для гипсокартона хранится в помещении

с постоянной температурой и минимальной вентиляцией, чтобы избежать конденсации.

Хранение осуществляется на сухих, защищенных от влаги поверхностях или на специальной подставке.