



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА УГОЛОК со СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ СЕТКОЙ

1. ПРОДУКТ
УГОЛОК PVC/Алюминий со СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ СЕТКОЙ

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал: профиль из перфорированного алюминия или PVC в комбинации с армирующей сеткой из стекловолокна, устойчивой к щелочам.

Назначение и область применения: для упрочнения углов в системах утепления фасадов. Интегрированный в штукатурный слой увеличивает механическую прочность углов. При использовании уголка с сеткой, отпадает необходимость использования сетки для армирования фасадов на углах, что позволяет производить термоизоляционные работы в ускоренном темпе.

Профиль PVC с сеткой – предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя на углах, а также внутри помещений. Профиль PVC с армирующей сеткой состоит из профиля PVC и армирующей сетки из стекловолокна, склеенных высокопрочным клеевым составом, который сохраняет свои прочностные свойства под воздействием влажности, высокой и низкой температурах и предотвращает расслоение сетки от профиля под воздействием различных климатических условий, а также во время хранения и в процессе монтажа.

Уголок из алюминия с армирующей сеткой

Толщина профиля АЛЮМИНИЙ	Ширина профиля АЛЮМИНИЙ	Длина профиля АЛЮМИНИЙ	Размер армирующей сетки из стекловолокна	Плотность армирующей сетки из стекловолокна
0,21 мм +/- 0,02мм	17x17 мм +/- 1мм	2500 мм 3000 мм	7x7 см 10x10 см 10x15 см	120 г/м2
0,21 мм +/- 0,02мм	23x23 мм +/- 1мм	2500 мм 3000 мм	10x10 см 10x15 см	145 г/м2 ETA

Уголок ПВХ с армирующей сеткой

Толщина профиля PVC	Ширина профиля PVC	Длина профиля PVC	Размер армирующей сетки из стекловолокна	Плотность армирующей сетки из стекловолокна
1,00 мм +/- 0,02мм	19 x 19 мм +/- 1мм	2500 мм 3000 мм	7x7 см 10x10 см 10x15 см	120 г/м2
1,00 мм +/- 0,02мм	23,5 x 23,5 мм +/- 1мм	2500 мм 3000 мм	10x10 см 10x15 см	145 г/м2 ETA

DJOFRA-M SRL

ДАТА 20.07.20

Директор Производства

